

# 振動バレル研磨機／CV型

小物から大物部品のバリ取り、平滑、光沢研磨に最適で自動化も可能です。  
研磨仕上がりのチェックが容易にできます。

## A、AG、SG、HD型

選別機構あり



## C型

選別機構なし



型式		選別機構	
A型	AG型	ダンパーまたはゲートをエアシリンダーで自動開閉 装入→研磨→選別→水洗、防錆→乾燥の自動ラインも可能	
SG型	HD型		
C型			なし

型式	バレル容量 (L)	モーター (kw)	加工量 (kg)	機械高さ/取出口高さ/総外径/据付面積 (mm) (mm <sup>2</sup> )	総重量 (kg)
CV-100	100	1.5	50	1,200/930/1,050/700	400
CV-250	250	3.7	125	1,430/1,000/1,430/840	750
CV-300	300	3.7 SB用5.5	150	1,500/1,025/1,530/950	900
CV-450	450	5.5 SB用7.5	220	1,650/1,100/1,800/1,180	1,500
CV-600	600	7.5 SB用11	300	1,745/1,175/2,030/1,220	1,800
CV-900	900	11	400	1,800/1,200/2,200/1,380	2,200

### 宇治電化学工業株式会社

本社 〒781-8010 高知県高知市桝橋通5-7-34

東京営業所 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町29-1

大阪営業所 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 松屋ビル570

TEL:088-832-6162 Email:tosa@ujiden-net.co.jp

TEL:03-3667-2426 Email:tokyo@ujiden-net.co.jp

TEL:06-6945-6180 Email:osaka@ujiden-net.co.jp

<http://www.ujiden-net.co.jp>

