

宇治電化学工業 湿式用液体コンパウンド

品名	pH	被加工物の材料						加工目的					包装	特徴
		鉄	ステンレス	アルミ	亜鉛	真鍮	銅	荒研磨	脱洗	脂浄	光沢	防錆		
AM-FK	9.2	○	○						○		○		18kg 入缶	脱脂剤
FS-SE	7.4		○	○	○	○	○		○	○		○	15kg 入缶	ステン レスに 良い
NF-44K	8.7			○		○			○	○			18kg 入缶	脱脂作 用あり
NF-44	9	○	○	○	○	○	○			○			20kg ポリ容 器	高粘度
トサハイト	9.5	○	○							○			18kg 入缶	鉄、ス テン レス に 良い
トサハイト K	9.7	○	○						○	○			18kg 入缶	脱脂作 用あり
AM-1CK	8.8			○	○				○	○	○		18kg 入缶	鉄に良 い、 硬水対 応
AM-3AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○	○		18kg 入缶	鉄鋼、 アルミ に良い
AM-5AK	8.9	○	○	○	○	○	○			○			18kg 入缶	ステン レスに 良い
AM-3NK	9.5							○	○	○	○		18kg 入缶	ステン レスに 良い、 泡切れ が良い
AM-OMC	10		○	○	○	○	○			○			18kg 入缶	濃縮タ イプ
BC-30	9.5	○	○					○	○	○			18kg 入缶	ステン レスに 良い
CU-8E	8.7	○		○		○	○					○	18kg 入缶	変色防 止剤
AM-11K	10.7	○									○		18kg 入缶	防錆 剤、有 色
AM-11WK	10.7	○									○		18kg 入缶	防錆剤 無色