

芝刈機用特殊研磨材／エメリーコンパウンド

UJIDEN

芝刈機用回転刃のために開発された研磨性、潤滑性、冷却性および錆止性に優れた研磨材です。研磨性能だけでなく簡便な使用方法や安全性にも配慮されており、作業性の向上と最良のグリーン維持のためにお勧めします。

エメリーコンパウンド



特徴

- ラッピング時の発熱が少なく、刃先を傷めません。
- 厳選された研磨材を使用しており、刃と受刃とのすべりが良くバランスのとれた刃付ができます。
- 簡単な水洗いの後、すぐに機械の使用ができます。
- 無公害で排水処理が不要です。

粒度

#80、#100、#120、#150、#180、#200、#220、#240、#280

使用方法

1. ロータリー刃を回転させながら刷毛で刃に均一に塗る。
2. 刃を回転させて2～3分間研磨する。
3. 水で洗い流す。

包装

5kg入缶x4/段ボール箱



エメリーコンパウンド液



特徴

- 刃の状態に合わせて研磨材の添加量が調整できます。

使用方法

1. 研磨材とエメリーコンパウンド液を容量比1：4で混合してよく混ぜて下さい。
※刃の状態により研磨材の添加量を調整して下さい。
 - ・ より高い研磨をお望みの場合は研磨材をやや多めに調整して下さい。
 - ・ 刃先を調整するだけの場合は研磨材を少なめに調整して下さい。
2. ロータリー刃を回転させながら刷毛で刃に均一に塗る。
3. 刃を回転させて2～3分間研磨する。
4. 水で洗い流す。

包装

20kg入ポリ容器



宇治電化学工業株式会社

<http://www.ujiden-net.co.jp>

本社 〒781-8010 高知県高知市棧橋通5-7-34

TEL:088-832-6162 Email:tosa@ujiden-net.co.jp

東京営業所 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町29-1

TEL:03-3667-2426 Email:tokyo@ujiden-net.co.jp

大阪営業所 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 松屋ビル570

TEL:06-6945-6180 Email:osaka@ujiden-net.co.jp



240210